

Oferta handlowa SHN PRESS

Śmieciarka jednokomorowa SHN-ZENIT 23

1. Wymiary zabudowy

- **Długość skrzyni A:** 5600 mm
- **Szerokość zewnętrzna skrzyni B:** 2500 mm
- **Szerokość otworu skrzyni C:** 2350 mm
- **Wysokość zewnętrzna skrzyni D:** 2350 mm
- **Wysokość otworu skrzyni E:** 2150 mm
- **Instalowane klapy:** M1 / M2
- **Pojemność wg normy UNI EN 1501 V1:**
22,0/22,5 m³

2. Tylne kłapy

- **Pojemność zbiornika wg UNI EN 1501 V2:**
2,3 m³
- **System zagęszczania:** pojedynczy przegubowy z płytą przesuwną i łopatą
- **Wewnętrzna szerokość otworu ładunkowego:** 2200 mm
- **Prędkość ładunku:** 4,5 m³/min
- **Długość klapy A:** 2500 mm
- **Długość klapy B:** 2600 mm
- **Masa wywrotnicy z grzebieniem:** 250 kg
- **Stosunek zagęszczania (regulowany):** od 2:1 do 6:1
- **Cykl zagęszczania:** automatyczny / ciągły / zsynchronizowany
- **Maksymalny ładunek wywrotnicy (wg normy):** 550 kg

Opis systemu zagęszczania:

System składa się z jednej łopaty przegubowej

Administratorem Państwa danych osobowych jest SHN-PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jemiółowej 8, 55-200 Stanowice, NIP: 897-172-78-26, REGON: 020515616, KRS: 00002802187

napędzanej hydraulicznie. Dzięki dużej szerokości otworu i wysokim prędkościom cyklu umożliwia on ciągłe przetwarzanie dużych ilości materiału, także z wywrotnic i pojazdów.

3. Wykaz elementów – Materiały

Skrzynia:

- **Ścianki boczne:** S 355 JR
- **Spodnia blacha:** Hardox 400
- **Górna blacha (daszek):** S 355 JR

Kłapa:

- **Spodnia blacha:** Hardox 400
- **Ścianki boczne:** STREX 700
- **Prowadnice:** STREX 700

Płyta przesuwna:

- **Spodnia blacha:** Hardox 400
- **Górna blacha zamykająca:** S 355 JR
- **Ścianki boczne:** S 355 JR

Łopata:

- **Przednia blacha:** STREX 700
 - **Tylna blacha:** Hardox 400
 - **Ścianki boczne:** S 355 JR
-

4. Wyposażenie standardowe

- **3 pomarańczowe migacze LED** – 1 za kabiną, 2 na drzwiach
- **1 biała lampa robocza LED**
- **Panel sterowania w kabinie** zawiera:
 - Przycisk PTO
 - Główny klucz zasilania
 - Podświetlane przełączniki: światła błyskowe,

SHN PRESS SP. ZO.O.
UL. Jemiółowa 8 , 55-200 STANOWICE
NIP 897 172 78 26
Tel. 606 254 679, 784 999 020
email: biuro@shn.com.pl, marcin.hawro@shn.com.pl
www.shn.com.pl



światło robocze

- Przycisk grzybkowy E-STOP
- Przycisk menu rozładunku, zagęszczania
- Konfiguracja wyświetlacza i grafiki
- Diodowe wskaźniki: WOM, flasher, filtr oleju, otwarte drzwi, fazy i pozycja zagęszczania
- Liczniki: WOM, silnik
- Wskaźnik obecności operatora

• Panel sterowania – tył prawa strona

- Sterowanie AVC góra/dół
- Aktywacja AVC (dwuręczna)
- Joystick ostrza i suwaka
- E-STOP
- Przełączniki: cykle, pojemnik 2/4-kołowy, start/stop zagęszczania
- Światło robocze Wł., przycisk reset

• Panel sterowania – tył lewa strona

- E-STOP
- Dwuręczne przyciski opuszczania drzwi

• Panel sterowania – przód lewa strona

- E-STOP
- Przycisk płyty: przód / tył / cofanie
- Start cyklu czyszczenia (drzwi podniesione)
- Otwieranie drzwi
- Licznik godzin WOM
- Sterowanie obrotami + tryb ECO
- Cykle ręczny / ciągły / pojedynczy
- Układ przeciwcisnienia płyty / wyrzutnika
- Sterowanie bramą i wyrzutnikiem
- Regulacja przeciwcisnienia z kabiny
- E-STOP na wszystkich panelach
- Kamera IR + 7" monitor (system CCTV)
- Przycisk rozładunku i zamykania drzwi (z podwójnym STOP)
- Panel cyklu zagęszczania + przycisk RESCUE

Administratorem Państwa danych osobowych jest SHN-PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jemiółowej 8, 55-200 Stanowice, NIP: 897-172-78-26, REGON: 020515616, KRS: 00002802187

SHN PRESS SP. ZO.O.
UL. Jemiółowa 8 , 55-200 STANOWICE
NIP 897 172 78 26
Tel. 606 254 679, 784 999 020
email: biuro@shn.com.pl, marcin.hawro@shn.com.pl
www.shn.com.pl



- **Dodatkowe elementy wyposażenia:**

- Składana tylna ściana (załadunek ręczny)
- 2" zawory spustowe: zbiornik i korpus
- Osłony i błotniki tylne
- Wanna na ciecz między drzwiami a korpusem
- Dodatkowe światła tylne LED
- Uszczelka cieczy wokół drzwi
- Krawędź antyrozlewowa za kabiną
- Obudowa łopaty i miotły
- Alarm cofania
- Funkcja Shaker (ustawienie z konsoli)
- Tłoczyska siłowników skierowane do góry (ochrona przed odpadami)
- 2 pręty zabezpieczające (serwis przy otwartych drzwiach)
- Instrukcje: obsługa, konserwacja, części
- Test MOT
- Zgodność z normą EN 1501
- Kolor standardowy: **TECNO WHITE**
- Drzwi inspekcyjne po prawej
- Zbiornik wody do mycia rąk
- Centralny układ smarowania
- System chwytaków grzebieniowych (2 pojemniki, RFID)

5. Urządzenie do podnoszenia pojemników + grzebień + DIN 1.100

- **Kąt przechylenia:** ponad 45°
- **Prędkość pracy:** zgodna z EN 1501-5
- **Chwytyki grzebieniowe:** dla 2 pojemników 120–360 l (EN 840-1) lub 1 pojemnika 660–1100 l
- **Złącza DIN:** dla 660–1100 l (EN 840-2/3)
- **Panel AVC:** z przyciskiem aktywacyjnym

Administratorem Państwa danych osobowych jest SHN-PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jemiółowej 8, 55-200 Stanowice, NIP: 897-172-78-26, REGON: 020515616, KRS: 00002802187

SHN PRESS SP. ZO.O.
UL. Jemiółowa 8 , 55-200 STANOWICE
NIP 897 172 78 26
Tel. 606 254 679, 784 999 020
email: biuro@shn.com.pl, marcin.hawro@shn.com.pl
www.shn.com.pl



(zgodność z EN 574)

- **Kolor wywrotnicy:** SZARY RAL 7016
-

6. Dodatkowe wyposażenie

- **2 homologowane tylne podnóżki dla operatorów** (zgodne z EN 1501-1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest SHN-PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jemiółowej 8, 55-200 Stanowice, NIP: 897-172-78-26,
REGON: 020515616, KRS: 00002802187